



FÖRKLARING

- BRANDCELLSGRÄNS EI 60
- BRANDCELLSGRÄNS EI 15
- UTRYMNINGSVÄG
- EI60 BRANDKLASS GLASPARTI
- EI30 / EI30 BRANDKLASS DÖRR/ FÖNSTER
- C DÖRRSTÄNGARE
- ÅI DÖRR FÖR ÅTERINRYMNING
- S200 BRANDGASTÄTHET DÖRR
- UTRYMNINGSRIKTNING
- BELYST UTRYMNINGSSSKYLT
- BELYST UTRYMNINGSSSKYLT NEDSATT FUNKTIONSFÖRMÅGA
- EFTERLYSAND E UTRYMNINGSSSKYLT
- UTRYMNINGSPLATS
- BRANDGASVENTILATION
- RÄDDNINGSHISS

ANVISNINGAR

- Schakt mellan skilda brandceller ska utföras i brandteknisk klass EI 60, schakt markeras ej på ritning.
- Vidare information finns i brandskyddsbeskrivningen.

REV	ANT	AVSEENDE	SIGN	DATUM
FASTIGHET DALBON1				
HUS A&B				
ADRESS B.JÖRNSSONGATAN251,BROMMA				
A	ARK			
K	KONSTR			
E	EL			
V	V			
B	FIRETECH			
M	Mark			
Miljö	Milj			
Proj	PROJ			
VS	VS-PROJEKTÖR			
BYGGLOVSHANDLING				
RITNINGEN AVSER				
OMBYGGNAD-BOSTADSLÄGENHETER				
BRANDRITNING			DISCIPLIN	
PLAN10			B BSAB	
ANSVARIG	HANDLÄGGARE	RITAD AV		
R.POURKAVEH	R.POURKAVEH	R.P		
DATUM	PROJEKTNUMMER			
2023-12-15	1			
SKALA	RITNINGNUMMER			REV
A1-1:100	BR40-1-010110			-