FÖRKLARING

- BRANDCELLSGRÄNS EI 60
- UTRYMNINGSVÄG
- EI60 BRANDKLASS GLASPARTI
- EI30 / E30 BRANDKLASS DÖRR/ FÖNSTER
- -C DÖRRSTÄNGARE
- ÅI DÖRR FÖR ÅTERINRYMNING
- -S_{200} BRANDGASTÄTHET DÖRR
- UTRYMNINGSRIKTNING
- BELYST UTRYMNINGSSKYLT
- BELYST UTRYMNINGSSKYLT NEDSATT FUNKTIONSFÖRMÅGA
- EFTERLYSANDE UTRYMNINGSSKYLT
- UTRYMNINGSPLATS
- BV BRANDGASVENTILATION
- RH RÄDDNINGSHISS

ANVISNINGAR

- Schakt mellan skilda brandceller ska utföras i brandteknisk klass EI 60, schakt markeras ej på ritning.
- Vidare information finns i brandskyddsbeskrivningen.

0 1,5 3 7,5 m

XREF:

LAGER: SB11

REV	ANT	AVSEENDE	SIGN	DATUM

FASTIGHET
DALBON1
HUS
A&B
ADRESS
BJÖRNSSONSGATAN251,BROMMA

A	ARK
K	KONSTR
E	EL
V	V
B	FIRETECH
M	Mark
Miljö	Milj
Proj	PROJ
VS	VS-PROJEKTÖR

SYSTEMHANDLING

RITNINGEN AVSER
OMBYGGNAD-BOSTADSLÄGENHETER

BRANDRITNING
PLAN18

DISCIPLIN
B
BSAB

ANSVARIG	HANDLÄGGARE	RITAD AV
R.POURKAVEH	R.POURKAVEH	R.P

DATUM	PROJEKTNUMMER
2024-05-08	1

SKALA	RITNINGSNUMMER	REV
A1-1:75	BR-40-1-018-00	-

PLOT: 2024-05-08 12:34 F:\MICASA\DALBON1\RITNINGAR BRAND\BR\240508\BRANDRITNING.DWG PETER JUTHBERG

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2024-05-13, Dnr 2023-19587