

PM - Översiktlig kostnadsberäkning av åtgärds-kostnader.

Kostnader för saneringsåtgärder avser åtgärder för att avlägsna den förorenade jorden/makadamet och betongplattan inom fastigheten. Antaget är att byggnaderna ska stå kvar efter åtgärd.

Åtgärd	Mängd	Kostnad
Uppgrävning av makadam inkl upplastning på transport	5 m ³ / 9 ton	25 000
Bilning av betongplatta inkl upplastning på transport	20 m ² / 4 ton	25 000
Uppgrävning av jord under golv inkl upplastning på transport	5 m ³ / 9 ton	25 000
Uppgrävning av jord vid påfyllning	2 m3/ 3,5 ton	7 000
Deponering inkl transport	25,5 ton	35 000
Åtställande av betongplatta inkl återfyllnad	20 m ²	160 000
Byggledning inkl upphandling E		75 000
Etableringskostnad entreprenad		150 000

Den totala kostnaden för att sanera fastigheten från oljeföroreningar i jord och betong till acceptabla nivåer är beräknad till ca **0,5 miljoner kronor**. I kostnaderna är allt inkluderat, schakt och omhändertagande nya massor för återfyllning samt utförandet. (Det normala är att schakt debiteras per m³ och omhändertagandet per ton).