



Alla mått anges i mm.

Flaggskyltarna hängs upp med fyrkantstör i stål klädda med mässingsplåt. I fyrkantstörret dras elen som ska försörja den belasta flaggskylten.

Skyltens fyra kantytör kläs med mässingsplåt. Skyltens ytor på båda sidor 600 x 800 mm utförs enligt hyresgästens förslag. Kan till exempel utföras enligt illustrationens princip, se visualiseringsbilden på ritning A.03.

1

|  |                       |               |        |
|--|-----------------------|---------------|--------|
| BET  | ÄNDRINGSVISER         | DATUM         | UTGÅVA |
| <h1 style="text-align: center;">SKYLTPROGRAM</h1>    |                       |               |        |
| <h2 style="text-align: center;">KV KLAMPAREN 10</h2> |                       |               |        |
| <h3 style="text-align: center;">SCHEELEGATAN</h3>    |                       |               |        |
|  |                       |               |        |
|  |                       |               |        |
| FASTIGHETER  |                       |               |        |
| (A)  | A&P Arkitektkontor AB | HANDLÄGGARE   |        |
| UPPDRAG NR   | RITAD AV              | A. LESKAROSKI |        |
| 1961-14  | CHNO                  |               |        |
| DATUM  | ANSVARIG              |               |        |
| 2024-06-17   | PER AHRBOM            |               |        |
| KV KLAMPAREN   |                       |               |        |
| FASADUTSNITT OCH VERTIKALSNITT                       |                       |               |        |
| SKALA A1   | NUMMER                | BET           |        |
| 1:20   | A.02                  | -             |        |