VÄGBANA

48.7

48.3

48.0

48.19

48.44

48.40

STENKANT 200 MM

+ 48,31

STENLAGD GÅNG/ NY TROTTOAR

restavfall

restavfall

restavfall

MAT

PAPPER

PAPPER

PLAST

PLAST

PLAST

STENKANT 200 MM

TRAPP 400 MM hög

BELYSNINGSSTOLP HITFLYTTAD

BEF. ELC

TROTTOAR FÖRÄNDRAS

6 000

3 029

2 031

billäge 1

billäge 2

VÄNDPLAN

16 072

CARPOOL 4 ST

GARAGE

4 550

1 200

2 250

FÄRGAT GLAS

OFÄRGAT GLAS

TIDNINGAR

METALL

METALL

GROVAVFALL

GROVAVFALL

MILJÖRUM

MILJÖSTATION NY 1:50

SKALA 1:50

0 1 2 5

METER

FÖRKLARINGAR

MÄTT ANGES I MM.PLUSHÖJD ANGES I METER.

3 st 5 kubiks bottentömmande kärl av typen UWS. Placering i mitten av stationen.
Fraktion: Restavfall.

6st 3 kubiks bottentömmande kärl MOLOK DOMINO
Fraktion: Plast, Papper och Matavfall

Nytt miljörum med fraktioner:
Metall ,Glas ofärgat, färgat, Grovavfall, Tidningar

Avståndet mellan hämtfordonets angöringsplats och behållarens mitt är ca 3 meter.
Placeringen medför hämtning av miljöarbetare utan gångavstånd och utan lyftkrav, utan bilen kan vända om på befintlig vändplats och lyft kärlen med kran. 6 meters radie.
Hämtfordonet kan vända på vändplan men måste över trottoarkant, som planeras sänkas.
Det fungerar även att vända upp på Fjärdholmsgränd och backa.

En stenlagd gång planeras ovanför kärlen , villket underlättar vid avlämning av sopor.

Trottoaren förändras och kantsten utjämnas.

HÄNVISNINGAR

PLAN 1

BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
C		Miljörum bred dörr och flyttade kärl	20241219	
B		AVFALLSKÄRL OMPLACERADE	2024 10 31	L.TAPPER
A		REV EFTER TIL KRAV	2024 08 08	L.TAPPER

BYGGLOVHANDLING

ELSA STUDIO
KV.HEMHOLMEN,
VÄRBERG

BYGG HERRE	BRF ELSA
A	Bernt Tapper ab
K	Borglund Byggkonsult AB
VVS	EMINO Consult AB

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
1034	LT	L.Tapper

DATUM	ANSVARIG
240614	BJÖRN AASERUD

MILJÖSTATION PLAN

SKALA A1	NUMMER	BET.
1:50, 1:1	A-00-05	C

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2025-01-07, Dnr 2024-10198