

Kv Ögat

Avfallslösning

24.01.15 REV1 24.03.19

Placering och typ av behållare

Fraktionerna matavfall och brännbart från hus 1 kastas i böttentämmande behållare (Molok) väster om hus 1 vid Styresman Sanders väg.

Samtliga fraktioner finns att tillgå i kärl som placeras i miljöhus på gården mellan hus 2 och 3. Här finns fraktionerna matavfall och brännbart för boende i hus 2 och 3, medan boende i samtliga hus nyttjar fraktionerna wellpapp, papper, tidningar, plast metall och glas som används mer sällan. Grovsopor kastas i container som placeras tillfälligt på kvartersmark mellan hus 2 och 3.

Dimensionering

Riktlinjer från SVOA ligger till grund för beräkning av mängder avfall. källa: https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf/riktlinjer/svoa_projektera_och_bygg_juli2023.pdf

Beräkningen utgår ifrån 100 hushåll med av "standardstorlek". I aktuellt förslag förekommer fler bostäder med 90% 1 rok, dessa förväntas alstra mindre sopmängder än standardhushållet.

Beräkning antal kärl och behållare

Kärl för samtliga hus			Antal kärl vid tömning 2 ggr/i veckan
	per hushåll/ vecka	total/vecka	
Pappersförp. inkl	40	4000	3 st 660L
Plast	25	2500	2 st 660L
Metall	2	200	1 st 140
Färgat glas	2	200	1 st 140
Ofärgat glas	2	200	1 st 140

Kärl för hus 2 och 3			
Matavfall	9	540	2 st 140L
Brännbart	50	3000	3 st 660

Totalt	
8 st 660 L	
5 st 140 L	

Molok för hus 1			Antal Molok vid tömning 1 ggr/i veckan
per hushåll/ vecka	total/vecka		
Matavfall	9	360	1 st
Brännbart	50	2000	1 st

Beräkningen baseras på antagande: Totalt ca 100 lgh med "normal" lägenhetsfördelning motsvarar fler bostäder med övervägande 1 rok

antal lgh	hus 2 och 3	60
antal lgh	hus 1	40
antal lgh	totalt	100

