



0 50m
Skala 1:500, utskriftsformat B2



Fasadillustration mot söder.



GRUNDKARTA

- Kvarter enligt detaljplan, Allmän plats-gräns
- Fastighetsindelingsbestämmelse
- Fastighetsgräns (Kvarterstraktgräns, Fastighetsområdesgräns)
- Fastighetsutrymmesgräns 3D
- Fastighetsbeteckning
- Fastighetsbeteckning 3D
- Föreslagen fastighet
- Servitutsområde
- Ledningsrättsområde
- Fornlämningsområde
- Byggnad
- Väg/gångbanekant
- Staket
- Mur
- Stödmur
- Träd, lövträd, barrträd
- Markhöjd
- Transformatorbyggnad

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd
Upprättad av Stadsmåtningsavdelningen
Aktualitetsdatum 2016-08-08
Anne Lindell
kartingenjör

ILLUSTRATIONER

Illustration 1 vån
Illustrationstext
Illustrerat antal våningar

UPPLYSNINGAR

Planen består av:
- plankarta med bestämmelser
Till planen hör:
- planbeskrivning
Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Gränsbeteckningar

- Gräns för planområdet
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

Användning av mark

Kvartersmark	
B	Bostäder
C1	Centrumändamål. Bottenvåning ska ha lokaler mot gata.
C2	Centrumändamål under gårdsbjälklag.
K	Kontor

Begränsning av markens bebyggande

- Marken får byggas över med planterbart bjälklag, lanternin får anordnas.
- Marken får byggas över med bjälklag, lanternin får anordnas.
- Kvartershörn ska hållas öppet för gångtrafik i gatunivå med en fri höjd av 3,0 meter.

Utformning, utförande, utseende

Ny byggnad ska utformas med särskild hänsyn till angränsande byggnaders karaktärsdrag avseende taklutning, byggnadshöjd och material.

- Högsta totalhöjd i meter över nollplanet.
- Högsta nockhöjd i meter över nollplanet. Utöver högsta nockhöjd får mindre tekniska anordningar om högst 1 meter uppföras.
- Minsta respektive största taklutning i grader mot gata. Gäller ej takkupor.
- Utöver högsta nockhöjd får byggnadsdel såsom hisstopp uppföras.
- Bottenvånings fasad ska uppföras i form och material som särskiljer sig från byggnadens fasad i övrigt.
- Balkonger mot gården i söder får kraga ut högst 0,5 meter från fasadliv.
- Balkong ska endast finnas i hörnet mot gatan på våning sex och får kraga ut högst 0,7 meter från fasadliv.
- Balkonger får inte uppföras mot gata.
- Balkonger får uppföras över terrassen.
- Utöver totalhöjd får räcke kring takterrass uppföras. Upplevelsen ska vara transparent.
- Utöver totalhöjd får räcke kring takterrass uppföras. Räcket ska utföras i stil och material som överensstämmer med byggnadens befintliga räcken.
- Takterrasser och vindskupor får anordnas i huvudsak i enlighet med vidstående fasadillustration mot söder, markerat med rött.

Varsamhet

- Ändringar av byggnad ska utföras varsamt. Byggnadens industriella karaktär avseende volym, tak och fasadutformning ska tas i beaktande. Påbyggnad ska placeras i befintlig byggnads fasadliv. Tillkommande fönster och fasaddetaljer ska utföras med hänsyn till fasadens karaktärsdrag avseende utformning och material. Tak ska uppföras i form och material som överensstämmer med takets ursprungliga utförande. Balkonger får endast finnas på gavel i norr.
- Ändringar av byggnad ska utföras varsamt. Beaktande ska tas till byggnadens industriella karaktär. Vid takpåbyggnad ska taktäckning och fasad mot norr vara mörk plåt. Fasad mot gården i söder ska vara slätputs i enlighet med befintlig byggnad.

Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att planen har vunnit laga kraft.

Detaljplan för fastigheterna
Sandbacken Mindre 38, 39, s:44
i stadsdelen Södermalm i Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor
Planavdelningen
2016-09-06

Karin Norlander planchef
Elena Kakavandi stadsplanerare

Godkänd av SBN
Antagen av
Laga kraft

Dp 2014-08069-54