

Principlösning avfallshantering

Givet förutsättningar med omgivande cykelbanor så föreslås sophantering ske med manuell hämtning av rullkärl från miljörum inomhus. Miljörummen utförs inom bostadshus vilket ger rena och städade exteriörer samt enkel och smidig hantering för boende.

I Kv A och Kv B nås miljörum från entréer mot Söderholmsgränd. I Kv A även från bostadshusens gårdsentréer med tillgänglig lutning (mindre än 5%). I Kv B nås miljörum från hårdgjordplatsbildning mellan bostadshus. Denna utförs med tillgänglig lutning (mindre än 5%). I Kv C nås miljörum från hårdgjorda platsbildningar i släpp mellan bostadshus. Här nås miljörum med tillgänglig lutning (mindre än 5%) både från trottoar och från gård.

Miljörum nås inom 10m från uppställningsplats på gata samt mindre än 50 m från samtliga berörda bostadsentréer.

Vändplats (R 9 m) för hämtfordon anordnas i Söderholmsgränds västra ände. På Söderholmsgränd, vilket är en återvändsgata utan genomfartstrafik, sker uppställning av hämtfordon på gata med körbana 6-6,5 m. På Vårbergsvägen, körbana 6,5 m, sker uppställning av hämtfordon i kantparkeringszon, tillåten parkering i berört område får därför regleras.



